



Absaugwand IFS

Das Original mit Filtersystem LIBERATOR plus

Mit der Farbnebelabsaugwand IFS wird eine optimale Absaugung des Farbnebels und der Lösemitteldämpfe erreicht. So bleibt der Arbeitsbereich nebelfrei, was sich positiv auf Ihre Gesundheit und die Qualität des Spritzgutes auswirkt.

Das Original wurde stetig an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Unverändert bleibt die qualitative Stahlkonstruktion in geschweisster und beschichteter Ausführung. Die Abluft wird durch das patentierte 4-fach Filtersystem **LIBERATOR plus** gefiltert, wodurch die Einhaltung der Luftreinhalteverordnung garantiert und gleichzeitig ein einfacher und günstiger Unterhalt sichergestellt wird. Der kraftvolle, aber sehr geräuscharme Ventilator ist platzsparend auf der Absaugeinheit aufgesetzt, wobei der Abluftanschluss in jede beliebige Richtung gedreht werden kann.

Um alle Bedürfnisse abzudecken, gibt es die Absaugwände in unterschiedlichen Dimensionen und Luftleistungen sowie als fahrbare oder stationäre Variante. Natürlich stellen wir auch kundenspezifisch angepasste Lösungen für alle Anforderungen her. Zudem ist für alle Absaugwände praktisches Zubehör erhältlich wie etwa die seitlichen Leitbleche oder Teile für die Abluftinstallation.

Die Absaugwände können je nach Modell ohne Leistungsunterschiede mit 230V oder mit 3x400V betrieben werden. Die steckerfertigen Modelle mit integrierter Luftmengenregulierung ermöglichen letztlich die volle Flexibilität der Anlage bei höchster Energieeffizienz.

